OASIS HIGHLIGHTS

- ► Bis zu 50 drahtlose Komponenten (Melder, Fernbedienung, Sirenen)
- ► 4 verkabelte Eingänge in der Zentrale, weitere 30 mit dem Modul JA-82C möglich
- ► Bis zu 50 registrierte Benutzer
- ▶ 868 MHz
- ► GSM/GPRS Bedienungszugang GSM/GPRS, LAN/ TEL oder auch normaler Telefonzugang
- ▶ IP. SMS und Kontakt ID ARC Kommunikation
- ► Sprachnachricht, SMS und Alarmanrufe zum Telefon
- ▶ 2,2 Ah Ausfall Batterie
- ► FN 50131 Klasse 2 Zertifiziert



OASIS Sicherheits Funktionen

- ▶ Installation ist auf die Bedürfnisse der Umgebung angepasst
- ▶ Die drahtlosen Elemente werden mit einer Lithium Batterie gespeist die bis zu 3 Jahre Lebenszeit hat
- ▶ Im Falle eines Alarms wird ein Sicherheitsunternehmen kontaktiert und Sie werden über Ihr Handy informiert
- ▶ Alle Bedienteile haben einen kontaktlosen RFID Karten Leser integriert- damit ist die einfache Kontrolle des Systems garantiert (bis zu 50 Karten oder Codes)
- ▶ Das System ermöglicht Ihnen festzustellen wer das Haus verlässt oder kommt (z.B. Kinder kommen von der Schule nach Hause)
- ▶ OASIS kann jederzeit vom Internet oder via Handy gesteuert werden
- ▶ Der Bewegungsmelder JA-84P macht Fotos von den Einbrechern diese werden an den Sicherheitsserver gesendet, wo die Fotos jederzeit via Handy oder Internet abgerufen werden können.
- ▶ Feueralarm wird rechtzeitig ausgelöst, dank sensibler Rauchmelder
- ▶ Wenn Sie eine Türe oder ein Fenster nicht geschlossen haben, erinnert Sie OASIS
- ▶ Die Sicherheits komponenten können auch für Heim Automation verwendet werden. Wenn man diese Möglichkeit schon hat warum nicht benützen (einund ausschalten von Licht, Heizung und anderem... einfach von unterwegs.



Manufactured by: **JABLOTRON ALARMS** Pod Skalkou 33 466 01 Jablonec nad Nisou Czech Republic tel.: +420 483 559 995 export@iablotron.cz support@jablotron.cz www.jablotron.com





Drahtloses und verdrahtetes System



Professionelle Installation



GSM/GPRS reporting



Komplette Fernbedienungsmöglichkeit



Erweiterungsmöglichkeit



Beschützt Ihr Eigentum

Oasis ist ein professionelles, elektronisches Sicherheitssystem, welches sich exakt an die Anforderungen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung anpasst. Sie erhalten per Mobiltelefon oder Internet alle Info's über alles was in Ihrem Haus oder Unternehmen passiert, Ihr Mobiltelefon informiert Sie über Diebstahl, Feuer und sofort wird professionelle Hilfe herbeigerufen.



FUNKKOMPONENTEN

Oasis JA-82K Zentrale



Modulares Hybrid-System mit 50 Adressen für Funkkomponenten Die Basisvariante hat 4 verdrahtete Eingänge, welche mit dem Funkmodul JA-82R und dem Meldelinien-modul JA-82C erweitert werden kann. Ein GSM/GPRS- oder LAN/TEL- und ein Telefon-Wählgerät können angeschlos sen werden. Die Komponenten könner auf 3 Bereiche aufgeteilt werden (A. B. C). Die Zentrale steuert die Sirenen an besitzt 2 programmierbare Ausgänge und kann mit RFID Zugangskarten ode mit Zugangscodes bedient werden. Es können bis zu 50 Benutzercodes mit ID-Karten oder Tags vergeben werden Die letzten 255 Ereignisse werden in

JA-82R Funkmodul



Ermöglicht die

Zentrale. Oasis nutzt das verlässige 868 MHz Frequenzband zur Funkkommunikation.

JA-82C Meldelinien. Erweiterungsmodul



Martiness of the control of the cont

Ermöglicht eine Erweiter ung der Zentrale um 10 zusätzliche verdrahtete Meldelinien Abhängig können die verdrahteter Eingänge auf 14, 20 oder 30 erweitert werden

JA-81F (E) (RGB) Bedienteil



Steuert und programmiert das System per Funk, hat einen integrierten Kartenle ingang, Das JA-81E

ist die BUS Version. Auch mit einstellerhältlich (RGR)

JA-80Y GSM Wählgerät



via SMS an bis zu 8 Telefone. Der Datentransfer an max. 2 Wachdienste ist möglich. Es ermöglicht den

des Systems per Telefon/SMS oder Internet. Es kann eine Telefonleitung simuliert werden (GSM Gateway).

JA-82Y GSM/GPRS Sprach-



te via SMS und/oder Sprachnachricht an bis zu 3 Telefone. Datentransfer an his zu 2 Wachdienste möglich. Fernsteuerung

funktionieren via SMS oder via Sprach menü/Telefontastatur bzw. via Internet

RC-86 Funk-Fernbedienung



Ermöglicht die Bedienung des Systems oder die Steuerung von Geräten. Die Tastenfunktionen können program miert werden. Standardden Farben Schwarz und

Weiß. Optional ist ein 2 Tastenumbaugehäuse erhältlich

JA-83K Zentrale



größere Ver sion der Oamit bis zu 50 Adresser

Standardmäßig mit 10 verdrahteten Eingängen ausgerüstet und bis auf 30 Meldelinien erweiterbar.

JA-80X Telefon-Wählgerät



Sprachnachrichten über die Festnetzleitung an bis zu 4 Telefonnummern. Überträgt auch die Ereignisse an JA-80Y und JA-82Y

JA-80V LAN/TEL Wählgerät



eine LAN-Leitung und/ oder eine Festnetzleitung. Es ermöglicht der des Systems per Telefon oder Internet. Es meldet Ereignisse ar Wachdienste

RC-87 Paniksender



Aktiviert einen Notfallalarm per Funk oder kann Geräte fernsteuern. Wird hauptsächlich verwendet. um Hilfe zu rufen Der Paniksender ist bat als Armband oder Halskette getragen werden

JA-80P Bewegungsmelder



Verfügt über einen Er-120°/12 m (mit Basislinse) Fine spezielle Linse bietet Haustierin munität. Die digitale Analyse macht den JA-80P immun geger

Falschalarme. Weiters steht ein verd rahteter Meldeeingang zur Verfügung.

JA-80PB Kombinationsmelder



bruchsensor. Die digitale Analyse sorgt für hohe Hat einen verdrahteter Meldereingang, Belegt zwei Adressen in der

JA-80W Dual Bewegungsmelder (PIR und Mikrowelle)



ellensensor Dadurch ist dieser Melder besonders gegen Fals-Verfügt über einen 120°/12 m (mit Basis-

linse). Eine spezielle Linse

JA-84P Bewegungsmelder mit Kamera



Dient zur visuellen Bestätigung eines Alarms mit 4 Serienfotos, welche per Funk über die Zentrale an einen Server und an den Besitzer übertragen werden (die Zentrale muss das Wählgerät JA-82Y

oder JA-80Y mit JA-80Q beinhalten) Mehrere Melder in einem möglich.

JA-83P kompakter Bewegungsmelder



Dieser kleine PIR Melder verfügt über reich von 120°/12 m (mit Basislinse), Eine spezielle Linse bietet digitale Analyse macht den JA-83P immun ge-

JA-86P Dual-Bewegungsmelder



Verfügt über einen Er-120°/12 m Speziell für Bereiche mit Haustieren entwickelt. Duale Detektion mit 2 Pyroele

JA-85P Mini-Bewegungsmelder



Verfügt über einen Erfassungsbereich von 360°/5 m. Dieser PIR-Miniakann kleine Räume oder das Fahrzeuginnere Analyse macht den Melder besonders im-

JA-85B Dual-Glasbruchmelder



Mini-Glasbruchmelder mit einer Reichweite von maximal 9 m. Verwendet eine Dualmethode, die Änderungen im Raumluftdruck sowie das nachfolgende Geräusch eines Glasbruchs ana-

JA-81M Öffnungsmelder



agiert beim Öffnen von Türen oder Fenstern. Er besitzt verdrahtete Me dereingänge an denen externe Sensoren (mit NO- oder NC-Ausgang angeschlossen werder können.

JA-83M kompakter Öffnungsmelder



Der Magnetkontakt reagiert beim Öffnen von Türen oder Fenstern. Er zeichnet sich durch seine besonders kompakten Abmessun

Fenstern und Terrassentüren in den Fensterrahmen montiert. Passend für die meister neuen Fensterrahmen (Euro-

kontakt, der das Öffnen von

JA-82M Fensterkontakt



Eindringen von Persomelden. Der PIR-Außenmelder bietet hervorragende Haustierimmunität durch eine Zwei-Zonenerkennung. Der

Erfassungsbereich kann von 2 bis 12 m eingestellt werden.

JA-89P Außenbewegungsmelder

JA-80S Rauchmelder



einen optischer . Rauchmelder mit einem Hitzesensor. Besitz Sirene für lokalen Alarm.

JA-80G Gasmelder



von brennbaren Gasen Ist netzversorat und biete signal auch einen Relaisausgang, um die Gaszufuhr ab-



JA-80A Außensirene

einem Alarm. Die eine Lebensdauer von bis zu 3 Jahren

JS-22 Dual Bewegungsmelder

Komplett drahtlose

bustem Gehäuse

mit Blitzleuchte.

sowohl optisch, als

auch akustisch bei

JA-80L Innensirene



Steckdose stecken Ausstecken (während eines Alarms) als Einbruchsbestätigung.

Melodie der Türklin-

gel, sowie Töne bei

Ein- und Ausgangs-

Einfach in die 230V

DRAHTGEBUNDENE KOMPONENTEN

JS-20 Bewegungsmelder

SD-280 Rauchmelder



Eine spezielle Linse munität. Der Melder



naximal 9 m.

JS-25 Kombimelder





GS-133 Gasmelder



tritt wird optisch un akustisch signal-

Meldet den Austritt

OS-365A Außensirene



Erfassungsbereich von 120°/12 m duale Detektion bietet herausragende

Drahtgebundene

zlicht. Signalisierung

GBS-210 Glasbruchmelder



mal 9 m. Verwendet eine Dualmethode, die Änderungen im Raumluft druck sowie das nachfolgende Geräusch eines

LD-81/LD-12 Wassermelder



Der Detektor meldet die Überflutung von Räumen (Kellern, Bädern). Diese Informationen können an SMS/Sprachnach richt oder einen gen werden.

AUTOMATISIERUNG

TP-83 Programmierbarer Funkthermostat



Steuert ein Heizsvstem anhand eines Wochenprogramms Meldet Heizungsdefekte und Feuer per Funk. Unterstützt die Fernbedienung eines Heizsystems

ternet Auch als TP-82 (ohne Wochen programmierung) erhältlich.

TP-83IR Fußboden-**Funkthermostat**



Misst drahtlos die Fußbodentemperatur mit IR-Abtastung und steuert das Heizsys Wochenprogramms Meldet Heizungsde-

Funk, Unterstützt die Fernbedienung eines Heizsystems per Telefon oder

AC-82 Universalempfänger



Zentralen, JA-TP-8X-Funkthermostaten und RC-8X-Fernbedienungen kommuni zieren. Eignet sich für die Heimautomatisierung zum Einschalten von Beleuchtung, Belüftung, usw. Versorgung

Kann mit JA-8X-



Ein Zwischenstecker, der per Funk fernsteuerbar ist. Er ermöglicht die Fernsteuerung von Geräten wie Boilern usw. Kann mit JA-8X-Zentralen

TP-8X-Funkthermostaten und RC-8X-Fernbedienungen kommunizieren. *

UC-82 Funk-Ausgangsschalter



Kann mit JA-8X-Zentralen, JA-8X-Funkmeldern TP-8X-Funkthermostaten und RC 8X-Fernbedienungen kommunizieren Eignet sich für die

von Beleuchtung, Belüftung, usw. Versorgung DC 12 V. *

RC-85 Fernbedienungsmodul



Wird im Auto installiert und z.B. mittels Lichthupe oder Hupe die Bedienung

verschiedener Geräte (Garagentor, Beleuchtung, Zer trale,...). Kann auch zur Übertragung des KFZ-Alarmsignals verwendet werden. Spannungsversorgung über das

RC-88 Funktaster



Ermöglicht das Melden eines Notfalls, die Bedienung einer Zentrale oder die Steuerung von als Klingeltaste verwendet werden.

JA-80L, RC-89 Funkklingel



RC-89 kann der Sirene JA-80L als Funktürklinge verwendet wer den. Sie kann der Zentrale

auch als Paniktaste oder zum Schalten von Geräten verwendet werden.